



## LÉGCSATORNÁZHATÓ FIX SEBESSÉGŰ SPLIT-KLÍMABERENDEZÉSEK Infra távirányítóval R410A

MŰSZAKI ADATOK						
Beltéri típus			42SMH0241011201	42SMH0361011901	42SMH0481011901	42SMH0601011901
Kültéri típus			38HN0241120A	38HN0361190A	38HN0481190A	38HN0601190A
Hálózati áram		V / f / Hz	230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Névleges	Hűtő teljesítmény	kW	7.67	11.10	14.08	15.07
	Teljesítmény felvétel	W	2702	3671	5082	5878
	EER	W/W	2.84	3.02	2.77	2.56
Névleges	Fűtő teljesítmény	kW	7.69	11.60	14.74	17.76
	Teljesítmény felvétel	W	2373	3195	4261	5499
	COP	W/W	3.24	3.63	3.46	3.23
Max. áramfelvétel		A	18	10	10.5	12.6
Kompresszor típus			Rotációs	Scroll	Scroll	Scroll
Beltéri egység légszállítás (H/M/L)		(m <sup>3</sup> /h)	1400/1100/1000	2270/1890/1650	3010/2410/1940	3150/2510/1990
Statikus légnyomás		Pa	40.00	50.00	70.00	100.00
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	920×270×635	1140×270×775	1200×300×865	1200×300×865
	Kültéri (Szél.xMély.xMag.)	mm	845×695×335	990×965×355	900×1167×340	900×1167×340
Zajszint	beltéri egység (H/M/L)	dB(A)	47.5/42.5/38.0/34.3	53.0/48.9/41.5/37.8	52.5/47.6/41.4/37.0	52.7/48.8/43.9/39.7
	kültéri egység	dB(A)	60	63.6	62.8	61.5
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A
Tömeg (beltéri/kültéri)		kg	28/53	41/92	47/110	47/106
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	25	30	50	50
	max szintkülönbség	m	15	20	25	25
	csőméret	mm	9.53/15.9	12.7/19	12.7/19	12.7/19
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség		°C	17 - 30	17 - 30	17 - 30	17 - 30
Alkalmazási terület		m <sup>2</sup>	28 - 47	42 - 70	56 - 93	64 - 107

2013.05.21

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB