



**BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL!**

**OLDALFALI SPLIT-KLÍMABERENDEZÉSEK**

**ON/OFF**

**R410A**

MŰSZAKI ADATOK			FSArt-77HF	FSArt-97HF	FSArt-127HF	FSArt-187HF
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Hűtőtéljesítmény		W	2200	2650	3500	5000
Fűtőtéljesítmény		W	2340	2930	3800	5280
Téljesítményfelvétel	Hűtés	W	680	820	1090	1555
	Fűtés	W	650	836	1050	1465
EER		-	3,24(A)	3,23 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)
COP		-	3,60 (A)	3,50 (A)	3,62 (A)	3,61 (A)
Hálózati áram		V/ f /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3,1	3,6	4,5	7
	Fűtés	A	2,8	3,7	4,8	6,6
Max. áramfelvétel		A	5,5	6,5	8	12
Javasolt biztosíték		A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A
Légszállítás max./közép/min.		(m <sup>3</sup> /h)	470/420/360	500/440/360	650/500/450	750/660/600
Zajszint min/köz/max	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	38/34/29	38/35/32	38/33/29	43/40/37
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<53	<54	<55	<56
Tömeg (beltéri/kültéri)		kg	8.5/24.5	8.5/27.5	10/32,5	12.5/43
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	850x275x160	850x275x160	900x285x160	1022x295x185
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	685x430x260	780x540x250	780x540x250	845x695x335
Talpméret (kültéri)		mm	460x276	549x276	549x276	560x335
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	20	20	20	20
	max szintkülönbség	m	8	8	8	8
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7
Hűtőközeg		g	R410A 740g	R410A 850g	R410A 960g	R410A 1450g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 20 g/m			
Elektromos vezeték * kültéri - beltéri között		x mm <sup>2</sup>	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5
Hálózati bekötés *		x mm <sup>2</sup>	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x2,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség		°C	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs	rotációs

\*Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	FSArt-77HF	FSArt-97HF	FSArt-127HF	FSArt-187HF
Ionizátor	•	•	•	•
Öntisztító funkció	•	•	•	•
"GOLDEN BIO" bevonatú hőcserélő	•	•	•	•
"Follow me" funkció	•	•	•	•
Silver ion szűrő	•	•	•	•
Időzítés	24 óra (idő intervallum)			
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•	•
Automatikus légterelés (Swing )	•	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•
Automatikus nyíló előlap	•	•	•	•
Infra távirányító	•	•	•	•