

Hőcserélő nélküli vízszintes légbeszívású kivitel:

- Fém burkolattal
- Infra távirányítóval
- Keresztáramú ventilátorral, két ventilátor fokozattal



Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Elektr. telj.felvétel (W)		Max. légsebesség (m/s)		Légszállítás (m3/h)		Zajszint (dB)		Tömeg (kg)	Méret (mm) szél.x mag.x mély
		magas	alacsony	magas	alacsony	magas	alacsony	magas	alacsony		
FPACD-3009Y	230/1/50	180	130	11,5	9,5	1700	1350	55	53	10	900x215x189
FPACD-3012Y	230/1/50	260	180			2300	1800	57	55	13	1210x215x189
FPACD-3015Y	230/1/50	340	250			2900	2200	58	56	15	1500x215x189

Szerelési magasság: 2,3-3m

Elektromos fűtéses kivitel:

- Fém burkolattal
- Infra távirányítóval
- Keresztáramú ventilátorral, két ventilátor fokozattal
- Kikapcsolás után késleltetett ventilátor leállítás a fűtőszál védelme miatt




Modell	Vent. járókerék átmérő (mm)	Hálózati feszültség V/f/Hz	Motor telj.felvétel (W)	Fűtési teljesítmény (W)	Levegő hőmérséklet Emelkedés (°C)	Max. légsebesség (m/s)	Légszállítás (m3/h)	Tömeg (kg)	Méret (mm) szél.x mag.x mély
FPACE-12-HX	115	400/3/50	200	8000	25	8	1000	18,5	1210x215x180
FPACE-15-HX	115	400/3/50	280	10 000	25	8	1500	18,5	1458x215x180

Szerelési magasság: 2,3-3m

Melegvizes hőcserélős kivitel:

- Keresztáramú ventilátorral, két ventilátor fokozattal
- A készülék burkolatán lévő kapcsolóval
- Rézcsöves hőcserélő alumínium lamellákkal, vízcsatlakozás: 3/4"
- Vízbekötés jobb oldalról



Meleg vízellátás nélkül a berendezés normál, fűtés nélküli légfüggönyként üzemeltethető.

Modell	Hálózati fesz. V/f/Hz	Elektr. telj. felvétel W	Névl. fűtőteljesítmény. kW (80/60°C)	Max légsebesség m/s		Légszállítás m ³ /h		Zajszint dB(A)	Tömeg kg	Méret mm szélmagxmély
				Magas	Alacsony	Magas	Alacsony			
FPACW2-1512	230/1/50	300	17	11	9	1930	1400	<57	34	1200x352x265
FPACW2-1515	230/1/50	330	19	11	9	2420	1750	<59	40,5	1500x352x265

Szerelési magasság: 2,3-3m