



## MAGASFALI FAN COIL (oldalfali, kétcsöves kivitel)

MŰSZAKI ADATOK		SWC-06-VS-ECM	SWC-15-VS-ECM
Totális hűtőteljesítmény * Max / Közepes / Min	W	2170 / 1710 / 1430	3160 / 2360 / 2030
Érezhető hűtőteljesítmény * Max / Közepes / Min	W	1590 / 1250 / 1040	2310 / 1710 / 1460
Fűtőteljesítmény (70/60°C vízhőm., max. vent.ford.)**	W	4 440	6 430
Fűtőteljesítmény (45/40°C vízhőm., max. vent.ford.)**	W	2 200	3 190
Vízáram	l/h	370	543
Nyomáscsökkenés	kPa	12,0	14,1
Hangnyomásszint (max/köz/min ford.)	dB(A)	35/27/24	41/32/27
Hangteljesítményszint (max/köz/min ford.)	dB(A)	46/38/35	52/43/38
Légszállítás (max/köz/min ford.)	(m <sup>3</sup> /h)	500/2370/290	645/445/370
Ventilátorok száma	-	1	1
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény	W	13	20
Méret (hossz x mély x mag)	mm	876x228x300	876x228x300
Tömeg	kg	12	13
Vízbekötés	coll	1/2	1/2

\* hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19°C (nedves hőmérséklet)

\*\* fűtővíz hőmérséklete 70/60°C ill 45/40°C , levegőhőmérséklet 20°C.

### Jellemzők és standard tartozékok:



- infra távirányító fali tartóval
- automata újraindulás áramkimaradás után
- "Master-Slave" vezérlési lehetőség
- automata légterelés (SWING)
- Fujitsu EC állandó mágneses forgó részű motor
- kitűnő hatásfok, kedvező energia fogyasztás
- Műanyag háló levegő szűrő
- LED kijelző
- Hűtés, fűtés, auto, páratlanítás, ventilátor üzemmód
- alvás, auto-ventilátor, napi időzítő funkció