



BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL!

**KAZETTÁS SPLIT-KLÍMABERENDEZÉSEK
ON/OFF**

MŰSZAKI ADATOK		beltéri	FSK-94HF	FSK-180B-EU	FSK-240B	FSK-360B	FSK-450B
		kültéri	FSO-94HF	FSO-180B	FSO-240B	FSO-360B-3F	FSO-450B-3F
Hűtőközeg típusa			R 407C	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Hűtőtéljesítmény	W		2650	5000	7000	10000	12000
Fűtőtéljesítmény	W		2950	5400	7500	11000	14000
Téljesítményfelvétel	Hűtés	W	1100	2000	2620	3600	4800
	Fűtés	W	1100	1900	2500	3100	5000
EER	-		2,41 (E)	2,5 (E)	2,67 (D)	2,78 (D)	2,5 (E)
COP	-		2,68 (E)	2,8 (E)	3,0 (D)	3,55 (B)	2,8 (E)
Hálózati áram	V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Üzemi áramfelvétel (névleges)	Hűtés	A	4,9	9	11,9	6,7	8,7
	Fűtés	A	4,9	8,7	11,4	5,7	8,5
Max. üzemi áramfelvétel	A		-	11,8	16,6	9,8	13
Javasolt biztosíték	beltéri	A	C 10	C 10A	C 10A	C 10A	C 10A
	kültéri	A	-	C 20A	C 25A	3 x C 16A	3 x C 20A
Légszállítás (magas/alacsony)	(m ³ /h)		470/320	550	1180	1660	1660
Zajszint (max./min.)	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	38/35	47/45/43	47/45/43	53/51/48	53/51/48
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<42	<56	<60	<60	<60
Kondenzvíz leválasztás	l/óra		1	1,7	2,3	3,5	4,3
Cseppvízszivattyú emelő magassága	mm		750	500mm (kazetta szinttől)			
Tömeg (beltéri+panel/kültéri)	kg		23+4 /36	20+2,5 /40	27+6,5 /59	32+6,5 /90	32+6,5 /112
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	850x235x400	600x230x600	840x260x840	840x320x840	840x320x840
	Panel (Szél.xMag.xMély.)	mm	1050x18x470	650x50x650	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	780x540x250	848x540x320	1018x700x412	1018x840x412	1032x1250x412
Talpméret (kültéri)	mm		545x275	540x286	572x378	572x378	572x378
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	15	20	30	50	50
	max szintkülönbség	m	8	15	15	30	30
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/12,7	9,52/15,88	12,7/19,05	12,7/19,05
Hűtőközeg	g		R407 C 850g	R410A 1500g	R410A 2200g	R410A 3200g	R410A 3550g
Extra freon-töltet igény			7 m felett 30 g/m		7 m felett 60 g/m	7 m felett 120 g/m	
Elektromos vezeték * kültéri-beltéri között	x mm ²		5x1,5	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Hálózati bekötés *	beltéri	x mm ²	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5
	kültéri	x mm ²	-	kültéri 3x2,5	kültéri 3x4,0	kültéri 5x2,5	kültéri 5x4,0
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 - 45	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 - 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség	°C		17-30	16-30	16-30	16-30	16-30
Panel kód			CFP-01	CP-T02	CP-T01	CP-T01	CP-T01
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs	scroll	scroll

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszra érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB
Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	beltéri	FSK-94HF	FSK-180B-EU	FSK-240B	FSK-360B	FSK-450B
	kültéri	FSO-94HF	FSO-180B	FSO-240B	FSO-360B-3F	FSO-450B-3F
EURO kazetta méret			•			
Infra távirányító		•	•	•	•	•
Vezetékes távirányító		•	•	•	•	•
Porszűrő		•	•	•	•	•
Aktív szén szagtalanító szűrő				•	•	•
Időzítés		24 óra (valós idő)		24 óra (idő intervallum)		
Automatikus légterelés le/fel (Swing)		•	•	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)		•	•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után		•	•	•	•	•
Frisslevegő bekötési lehetőség			•	•	•	•
"ZAFIR BLUE" bevonatú hőcserélő		•	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód		•	•	•	•	•
Meleg indítás		•	•	•	•	•
Éjszakai üzemmód		•	•	•	•	•
Hőmérsékletbeállítás korlátozható			•	•	•	•
Hőmérséklet érzékelés áthelyezhető			•	•	•	•
Külső hőmérséklet kijelzés				•	•	•
Szobahőmérséklet kijelzés			•		•	•