

Oldalfali mono split klímaberendezések

Professional



Professional - on/off

FS-77HF

H 2,05 kW F 2,50 kW

FS-97HF

H 2,50 kW F 2,80 kW

FS-127HF

H 3,25 kW F 3,25 kW

FS-187HF

H 5,26 kW F 5,56 kW

FS-245HF

H 6,75 kW F 7,90 kW

Professional - Inverter

FSI-97HFD

H 2,65 kW F 2,93 kW

FSI-127HFD

H 3,50 kW F 3,80 kW

FSI-187HFD

H 5,00 kW F 5,13 kW

- „A” energiasztály (kivéve: FS-245HF)
- UV sterilizáló lámpaegység (kivéve: FS-187, 245, FSI-187HFD)
- „Bio” bevonatú ventilátor
- „Golden Bio” bevonatú hőcserélők
- Biofilter
- 3M HAF szűrő (az inverteres berendezésekben)
- Aktivszenes elektrosztatikus szűrő (az on/off berendezéseknél)

- TURBO üzemmód
- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás
- Időzítő funkció
- Gazdaságos éjszakai üzemmód
- Meleg indítás
- Kétirányú automatikus légbefúvás
- DC Inverter (az inverteres típusoknál)

Fisher Art



kikapcsolt állapotban



Új



működés közben

Fisher Art - on/off

FSArt-90HF (KIFUTÓ)

H 2,60 kW F 2,95 kW

FSArt-97HF

H 2,64 kW F 2,95 kW

FSArt-120HF (KIFUTÓ)

H 3,25 kW F 3,25 kW

FSArt-127HF

H 3,50 kW F 3,80 kW

FSArt-187HF

H 5,27 kW F 5,42 kW

Fisher Art - Inverter

FSIArt-100HFD

H 2,80 kW F 3,00 kW

FSIArt-120HFD

H 3,51 kW F 3,80 kW

FSIArt-181HFD

H 5,00 kW F 5,30 kW

- Opció: Swarovski kristály díszítés
- „A” energiasztály (kivéve FSArt-187HF)
- Ionizátor
- „Follow me” funkció
- Öntisztító funkció
- Silver Ion szűrő
- „Golden Bio” bevonatú hőcserélők
- TURBO üzemmód
- Automatikus újraindulás

- Kétirányú automatikus légbefúvás
- Automatikus téli/nyári átváltás
- Automatikusan nyíló előlap
- Időzítő funkció
- Gazdaságos éjszakai üzemmód
- Meleg indítás
- Téliesítő készlet (az inverteres típusoknál)
- DC Inverter (az inverteres típusoknál)

Műszaki adatok

ON/OFF berendezések		Professional				
Típus		FS-77HF	FS-97HF	FS-127HF	FS-187HF	FS-245HF
Hűtőteljesítmény	W	2050	2500	3250	5260	6750
Fűtőteljesítmény	W	2500	2800	3250	5560	7900
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	2.8/3.2	3.5/3.5	4.4/4.0	7.4/6.9	10.4/11.3
EER/COP	W/W	3,20(A)/3,62(A)	3,22(A)/3,63(A)	3,25(A)/3,65(A)	3,21(A)/3,61(A)	2,81(C)/3,2(C)
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A	C 25A
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	450	520	600	750	1080
Zajszint beltéri/kültéri min.	dB(A)	30/52	31/52	34/54	37/58	39/55
Méret beltéri	mm	710x250x195	710x250x195	790x265x195	920x292x225	1080x330x225
(szélesség x magasság x mélység) kültéri	mm	700x535x235	700x535x235	780x540x250	845x695x335	845x695x335
Tömeg beltéri/kültéri	kg	8/28.5	8/24.5	9/26	12/44	17/60
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0
Maximális csőhossz	m	20	20	20	25	25
Maximális szintkülönbség	m	8	8	8	10	10
Működési tartomány hűtés	°C	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 45
fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A

ON/OFF berendezések		Fisher Art				
Típus		FSArt-90HF (kifutó)	FSArt-120HF (kifutó)	FSArt-97HF	FSArt-127HF	FSArt-187HF
Hűtőteljesítmény	W	2600	3500	2640	3500	5270
Fűtőteljesítmény	W	2950	3650	2950	3800	5420
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	3.6/3.5	4.8/4.5	3.6/3.7	4.5/4.8	8.2/7.8
EER/COP	W/W	3,21(A)/3,64(A)	3,21(A)/3,60(A)	3,22(A)/3,53(B)	3,21(A)/3,62(A)	3,01(B)/3,21(C)
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 16A	C 10A	C 16A	C 20A
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	500	600	500	650	870
Zajszint beltéri/kültéri min.	dB(A)	32/52	33/54	32/54	29/55	37/58
Méret beltéri	mm	850x275x160	900x285x160	850x275x160	900x285x160	1022x295x185
(szélesség x magasság x mélység) kültéri	mm	780x540x250	760x590x285	780x540x250	780x540x250	845x695x335
Tömeg beltéri/kültéri	kg	8.5/27.5	10/36.5	8.5/27.5	10/32.5	12.5/45
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7
Maximális csőhossz	m	20	20	20	20	20
Maximális szintkülönbség	m	8	8	8	8	8
Működési tartomány hűtés	°C	18 - 45	18 - 45	18 - 43	18 - 43	18 - 43
fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Hűtőközeg		R 410A 860g	R 410A, 1070g	R 410A, 860g	R 410A, 960g	R 410A 1450g

Inverteres berendezések		Professional inverter			Fisher Art		
Típus		FSI-97HFD	FSI-127HFD	FSI-187HFD	FSIArt-100HFD	FSIArt-120HFD	FSIArt-181HFD
Hűtőteljesítmény	W	2650(600-3280)	3500(1100 - 4300)	5000(1500 - 6450)	2800(900 - 3370)	3510(1100 - 4340)	5000(1750 - 5860)
Fűtőteljesítmény	W	2930(940-3860)	3800(1170 - 4450)	5130(1550 - 6740)	3000(970 - 3660)	3800(1180 - 4540)	5300(1880 - 6450)
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	3.6/3.5	4.3/4.2	6.9/6.4	3.2/3.1	4.6/4.5	6.8/6.5
EER/COP	W/W	3,23(A)/3,62(A)	3,61(A)/4,00(A)	3,23(A)/3,61(A)	3,83(A)/4,34(A)	3,41(A)/3,8(A)	3,23(A)/3,63(A)
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 16A	C 10A	C 16A	C 16A
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	580	615	800	600	600	870
Zajszint beltéri/kültéri min.	dB(A)	28/52	29/54	39/55	28/54	28/54	32/56
Méret beltéri	mm	710x250x195	790x265x195	920x292x225	900x285x160	900x285x160	1022x295x185
(szélesség x magasság x mélység) kültéri	mm	660x540x255	760x590x285	760x590x285	760x590x285	760x590x285	760x590x285
Tömeg beltéri/kültéri	kg	7.5/27.5	9/40.5	11.5/37	9/40.5	9/39	12/40.5
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7
Maximális csőhossz	m	20	20	25	20	20	25
Maximális szintkülönbség	m	8	8	10	8	8	10
Működési tartomány hűtés	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
fűtés	°C	-15 - 34	-15 - 34	-15 - 34	-15 - 34	-15 - 34	-15 - 34
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:

Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB / 19 °C WB külső hőmérséklet: 35 °C DB / 24 °C WB

Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB / 15 °C WB külső hőmérséklet: 7 °C DB / 6 °C WB

Az Ön partnere:



Az adatok és a design a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.