



KAZETTÁS 2008

MŰSZAKI ADATOK		beltéri	FSK-94HF	FSK-124HF	FSK-184HF	FSK-244HF	FSK-364HF	FSK-484HF
		kültéri	FSO-94HF	FSO-124HF	FSO-184HF	FSO-244HF	FSO-364HF	FSO-484HF
Hűtőközeg típusa			R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Hűtő teljesítmény	W		2650	3550	5300	7050	10550	14100
Fűtő teljesítmény	W		2950	4400	6000	8200	11750	15550
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	1100	1450	2050	3100	4450	5400
	Fűtés	W	1100	1350	2150	2950	4800	6000
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	4,87	6,3	9,8	13,8	7,8	9
	Fűtés	A	4,84	6	10,5	13	8,1	10,1
Hálózati áram	V/ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Javasolt biztosíték	típus	A	C 10	C 16	C 20	C 25	C 16	C 20
Légszállítás	magas/ alacsony	(m3/h)	470/320	680/600	860/760	1050/900	1600/1420	1750/1500
Zajszint max./min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	38/35	38/35	43/40	43/40	47/44	48/44
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<42	<43	<48	<52	<57	<57
Kondenzvíz leválasztás	l/óra		1	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
Súly (beltéri/kültéri)	kg		23+4 /36	21+3 /40	21+3 /55	27+6 /79	33+6 /101	33+6 /110
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	850x235x400	580x254x580	580x254x580	840x240x840	840x310x840	840x310x840
	Panel (Szél.xMag.xMély.)	mm	1050x18x470	650x30x650	650x30x650	950x40x950	950x40x950	950x40x950
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	780x540x250	760x590x285	845x695x335	895x860x330	990x960x360	940x1245x360
Talpméret (kültéri)	mm		545x275	530x290	560x335	590x330	625x360	650x370 ?
Csővezés	max. össz. csőhossz	m	15	15	20	20	25	25
	max szintkülönbség	m	8	8	10	10	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16	12,7/19	12,7/19
Hűtőközeg	g		R407 C 850g	R407C 1330g	R407C 2100g	R407C 2600g	R407C 2800g	R407C 4000g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 65 g/m	5 m felett 90 g/m	5 m felett 90 g/m
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	5x1,5 1 x0,5 árnyékolt	5x1,5 + 1x0,5 árnyékolt	5x2,5 + 1x0,5 árnyékolt	3x4,0 + 3x1,0 + 1x0,5 árnyékolt	5x2,5 + 3x1,0	5x2,5 + 3x1,0
Hálózati bekötés		x mm ³	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x4,0	beltéri 5x2,5	beltéri 5x2,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45
	Fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs	scroll	scroll	scroll

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2008.02.08

JELLEMZŐK	FSK-94HF	FSK-124HF	FSK-184HF	FSK-244HF	FSK-364HF	FSK-484HF
Infra távirányító	•	•	•	•	•	•
EURO kazetta méret	•	•	•	•	•	•
Porszűrő	•	•	•	•	•	•
Frisslevegő bekötési lehetőség	•	•	•	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•	•	•
Időzítés	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•	•	•

2008.03.12