



Professional

MŰSZAKI ADATOK			FS-75HF	FS-95HF	FS-125HF	FS-185HF	FS-245HF	FS-285HF
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Hűtő teljesítmény	W		2050	2650	3500	5300	6750	7600
Fűtő teljesítmény	W		2500	3200	3800	5600	7900	8500
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	2,9	3,8	5	7,8	11,1	12,2
	Fűtés	A	3,1	4	4,8	7,4	11,3	12,3
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	640	820	1090	1720	2400	2600
	Fűtés	W	690	890	1050	1630	2470	2680
EER	-		3,21	3,23	3,21	3,08	2,81	2,92
COP	-		3,62	3,60	3,62	3,44	3,20	3,17
Hálózati áram	V/ f /Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték típus	A		C 10A	C 10A	C 16A	C 20A	C 25A	C 25A
Légszállítás	max./közép/min.	(m ³ /h	450/400/350	500/430/370	580/500/420	850/700/600	1080/1020/960	1150/1080/1020
Zajszint max./közép/min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	35/32/30	37/34/31	40/37/34	42/39/37	45/42/39	47/44/41
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<49	<50	<50	<52	<55	<57
Kondenzvíz leválasztás	l/óra		0,7	1	1,2	1,6	2,3	2,8
Súly (beltéri/kültéri)	kg		8/28,5	8/31	9/38	13/52	17/60	17/64
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	710x250x195	710x250x195	790x265x195	920x292x225	1080x330x225	1080x330x225
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	700x535x235	780x540x250	780x540x250	845x695x335	845x695x335	845x695x335
Talpméret (kültéri)	mm		458x250	548x276	548x276	560x335	560/335	560/335
Csővezés	max. össz. csőhossz	m	10	10	10	15	20	20
	max szintkülönbség	m	5	5	5	8	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0	9,53/16,0
Hűtőközeg	g		R410A 820g	R410A 920g	R410A 1080g	R410A 1740g	R410A 1950g	R410A 2000g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 30 g/m				5 m felett 65 g/m	
Elektromos vezeték kültéri - beltéri között	x mm ²		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	4x1,5	4x1,5
Hálózati bekötés	x mm ³		beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5	kültéri 3x4,0	kültéri 3x4,0
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs

JELLEMZŐK	FS-75HF	FS-95HF	FS-125HF	FS-185HF	FS-245HF	FS-285HF
UV sterilizáló egység	•	•	•			
"BIO" ventilátor	•	•	•	•	•	•
"GOLDEN BIO" bevonatú hőcserélő	•	•	•	•	•	•
Aktívszenes elektrosztatikus szűrő	•	•	•	•	•	•
Időzítés	24 óra (idő intervallum)					
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•	•	•	•
Automatikus légtérelés (Swing)	•	•	•	•	•	•
Magyar feliratozású távirányító	•	•	•	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•	•	•
Kétsebességes kültéri ventilátormotor					•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•	•	•

2007.03.05