



FREE MULTI INVERTER beltéri egységek

		OLDALFALI BELTÉRI EGYSÉG			KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG		LÉGCSATORNÁZHATÓ BELT. EGYSÉG		
MŰSZAKI ADATOK		FSMI-75HF	FSMI-95HF	FSMI-125HF	FSKMI-125HF	FSKMI-185HF	FSLMI-125HF	FSLMI-185HF	
Hűtőközeg típusa		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	
Hűtő teljesítmény	W	2050	2600	3500	3500	5300	3500	5300	
Fűtő teljesítmény	W	2500	3200	3800	3800	6000	3800	6000	
Hálózati áram	V/ f /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/51	230/1/50	
Légszállítás	max./közép/min.	(m3/h	570/480/350	570/480/350	600/520/420	680/580/500	860/760/650	580/480/400	660/550/480
Zajszint	max./közép/min. beltéri hangnyomásszint	dB(A)	35/32/30	37/34/31	40/37/34	36/33/30	43/40/38	38/35/33	40/38/35
Kondenzvíz leválasztás	l/óra	0,7	1	1,2	1,2	1,6	1,2	1,6	
Tömeg	kg	8	8	9	21+3	28+3	15	18	
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	710x250x190	710x250x190	790x265x195	580x245x580 panel:650x30x650	580x245x580 panel:650x30x650	955x210x385	1301x210x385
Csövezés	max. csőhossz	m	20	20	20	20	20	20	
	max szintkülönbség	m	10	10	10	10	10	10	
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	
Hálózati bekötés		x mm ³	kültéri egységen	kültéri egységen	kültéri egységen	kültéri egységen	kültéri egységen	kültéri egységen	
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2006.07.11

JELLEMZŐK	FS-75HF	FS-95HF	FS-125HF	FSKMI-125HF	FSKMI-185HF	FSLMI-125HF	FSLMI-185HF
UV sterilizáló egység	•	•	•				
"BIO" ventilátor	•	•	•				
"GOLDEN BIO" bevonatú hőcserélő	•	•	•				
Porszűrő	•	•	•	•	•	•	•
Aktívszenes elektrosztatikus szűrő	•	•	•				
Időzítés	24 óra (idő intervallum)			24 óra (valós idő)			
Éjszakai üzemmód	•	•	•				
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•	•	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•				
Automatikus légterelés (Swing)	•	•	•	•	•		
Magyar feliratozású távirányító	•	•	•				
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•	•	•	•
Infra távirányító	•	•	•	•	•	•	•

2007.03.10