

MŰSZAKI ADATOK		készlet	FSD-95x2HF	FSD-95+125HF	FST-95x2+125HF
		beltéri	FSD-95HF + FSD-95HF	FSD-95HF + FSD-125HF	FSD-95HF + FSD-95HF + FSD-125HF
		kültéri	FSD-95x2HF	FSD-95+125HF	FST-95x2+125HF
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A	R 410A
Hűtő teljesítmény	3 belt. egység működik	W	-	-	2600+2600+3350
	2 belt. egység működik	W	2650+2650	2650+3500	A1+A2: 2600+2600
		W			A1(A2)+B: 3000+3350
1 belt. egység működik	W	2650	A: 2650 B: 3500	A1(A2): 3000 B: 3350	
Fűtő teljesítmény		W	2900+2900	2900+3800	2700+2700+3700
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	8,1 (A:4,2 / B:4,2)	9,4 (A:4,3 / B:5,3)	13,0 (A1+A2:7,9 / B:5,8)
	Fűtés	A	8,2 (A:4,4 / B:4,4)	10 (A:4,3 / B:5,9)	13,5 (A1+A2:8,0 / B:6,5)
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	1761 (A:920 / B:920)	2040 (A:950 / B:1200)	2840 (A1+A2:1720 / B:1250)
	Fűtés	W	1850 (A:980 / B:980)	2150 (A:960 / B:1300)	2920 (A1+A2:1750 / B:1280)
EER		-	3,01	3,01	3,01
COP		-	3,14	3,12	3,12
Hálózati áram		V / f / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	típus	A	C 20A	C 20A	C 25A
Légszállítás		max./közép/min.	500/430/370	500/430/370; 600/520/420	500/430/370; 600/520/420
Zajszint	max./közép/min. beltéri hangnyomásszint	dB(A)	37/34/31	37/34/31; 40/37/34	37/34/31; 40/37/34
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<56	<56	<58
Kondenzvíz leválasztás		l/óra	1,0+1,0	1,0+1,2	1,0+1,0+1,2
Súly (beltéri/kültéri)		kg	8+8 / 68,5	8+9 / 68,5	8+8+9 / 81
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	710x250x195	710x250x195; 790x265x195	710x250x195; 790x265x195
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	895x660x350	895x660x350	860x830x330
Talpméret (kültéri)		mm	680x370	680x370	560x355
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	15+15	15+15	15+15+15
	max szintkülönbség	m	10	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53; 6,35/12,7	6,35/9,53; 6,35/12,7
Hűtőközeg		g	R410A 2x 980g	R410A 900+1100g	R410A 1550+1150g
Extra freon-töltet igény			körönként 5 m felett 15 g/m		
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Hálózati bekötés	kültéri	x mm ²	3x2,5	3x2,5	3x4,0
	beltéri	x mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 45	18 ~ 45	18 ~ 45
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs

JELLEMZŐK	FSD-95x2HF	FSD-95+125HF	FST-95x2+125HF
UV sterilizáló egység	•	•	•
"BIO" ventilátor	•	•	•
"GOLDEN BIO" bevonatú hőcserélő	•	•	•
Aktivszenes elektrosztatikus szűrő	•	•	•
Időzítés	24 óra (idő intervallum)		
Éjszakai üzemmód	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•
Automatikus légterelés (Swing)	•	•	•
Magyar feliratozású távirányító	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•

2007.03.05