

# FUJITSU



Japán csúcstechnológia – A minőség a részletekben rejlik.

## OLDALFALI SPLIT-KLÍMABERENDEZÉS ASYA 09 LKC, ASYA 12 LKC INVERTER

R410A

MŰSZAKI ADATOK			ASYA09LKC	ASYA12LKC
	beltéri	kültéri	AOYR09LKC	AOYR12LKC
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A
Hűtőteljesítmény	W		2500 (500~3000)	3400 (900~3800)
Fűtőteljesítmény	W		3200 (500~3900)	4000 (900~5600)
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	780 (250 ~ 1020)	1060 (250 ~ 1400)
	Fűtés	W	885 (250 ~ 1150)	1105 (250 ~ 1990)
EER			3,21 (A)	3,21 (A)
COP			3,62 (A)	3,62 (A)
Hálózati áram	V / f / Hz		230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel (névleges)	Hűtés	A	4,2	4,9
	Fűtés	A	4,8	5,2
Max. üzemi áramfelvétel	A		5,5	9,0
Javasolt biztosíték	A		C 10A	C 16A
Légszállítás	max./közép/min./quiet	(m <sup>3</sup> /h)	710/590/430/260	710/590/430/260
Zajszint	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	43/38/33/21	43/38/33/21
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<45	<50
Kondenzvíz leválasztás	l/óra		1,3	1,8
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg		7,5/22	7,5/22
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	790x260x202	790x260x202
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	660x540x290	660x540x290
Talpméret (kültéri)	mm		454x320	454x320
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	20	20
	max szintkülönbség	m	15	15
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53
Hűtőközeg	g		R 410A 650g	R 410A 800g
Extra freon-töltet igény			15 m felett 20 g/m	15 m felett 20 g/m
Elektromos vezeték *	kültéri - beltéri között	x mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x2,5
Hálózati bekötés *		x mm <sup>2</sup>	beltérihez: 3x1,5	beltérihez: 3x2,5
Üzemeltetési határok				
	külső hőm.	Hűtés	°C	18 ~ 43
	külső hőm.	Fűtés	°C	-15 ~ 24
	belső hőm.	Hűtés	°C	18-32
	belső hőm.	Fűtés	°C	max. 30
Kompresszor típus			rotációs (inverteres)	rotációs (inverteres)

\* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.  
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK			ASYA09LKC	ASYA12LKC
	beltéri	kültéri	AOYR09LKC	AOYR12LKC
Infra távirányító			•	•
Leszerelhető, mosható beszívó rács			•	•
Penészálló bevonatú porszűrő			•	•
Időzítés			12 óra (időintervallum)	12 óra (időintervallum)
Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél)			•	•
Gazdaságos üzemmód (ECONOMY)			•	•
Éjszakai üzemmód (SLEEP)			•	•
Öntisztító, hőcserélőkiszárító funkció			•	•
Párátlanító üzemmód			•	•
Automatikus légtelítés (Swing)			•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)			•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után			•	•
Meleg indítás			•	•
"ALL DC" (DC inverteres kompresszor és ventilátormotor)			•	•

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.