

LG szobai légkondicionálók 2008

Élvezze az LG légkondicionálók által biztosított tiszta levegőt, a csendes, nyugodt környezetet!



ART COOL Inverter Gallery

- NEO Plasma légtisztító rendszer
- Korrózióálló Gold Fin bevonatú hőcserélő
- Automatikus tisztítás
- Cserélhető kép
- 3 irányú légbefúvás
- Új típusú infra távirányító

A09AW1 / A12AW1



Modell
A09AW1
A12AW1

Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]
2,7 / 3,5
3,5 / 4,2



Ha olyan légkondicionálóra vágyik, amely eltér a többitől, válassza az ART COOL Gallery modellt!

Digitális légáram szabályozás

A maximális komfort elérése érdekében az LG ART COOL légkondicionálók légáramoltatása digitálisan szabályozható. A lehető legtökéletesebb közérzet biztosítása érdekében az alsó kifúvózsalu lezárható.



3-dimenziós légáram

A formatervezett LG ART COOL klímakészülék a 3-dimenziós légáramlás új koncepcióját kínálja. Egyenletes és gyors hűtést biztosít mind szemből, mind 2 irányba oldalra, tökéletes hőmérséklet-elosztást teremtve ezáltal a klimatizált térben.



A09AW1 / A12AW1

Cserélhető homlokpanel-kép

Ezentúl Ön dönti el, hogy klímakészüléke hogy nézzen ki! Az LG forradalmi újítása a cserélhető homlokpanel-kép, mely mögé elhelyezhetjük családi fotónkat, gyermekünk rajzát, vagy bármilyen nyomtatott képet, mindemellett persze élvezhetjük a képkeret mögül kiáramló hűvös vagy meleg levegőt. A képet kedvünk szerint bármikor váltogathatjuk: csupán felnyitjuk a panelt és egy könnyed mozdulattal kicseréljük a képet.



külső egység



2,7 - 3,5 kW

ART COOL Inverter Mirror

- NEO Plasma légtisztító rendszer
- Korrózióálló Gold Fin bevonatú hőcserélő
- Automatikus tisztítás
- Cserélhető színes előlap
- Automatikus üzemmódváltás
- Új típusú infra távirányító

C09AW* / C12AW* / C18AW*



Modell	Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]
C09AW(R/V)	2,6 / 3,6
C12AW(R/V)	3,5 / 4,5
C18AW(R/M)	5,2 / 6,0



külső egység



2,6 - 3,5 kW



5,2 kW

ART COOL Panel

- NEO Plasma légtisztító rendszer
- Korrózióálló Gold Fin bevonatú hőcserélő
- Automatikus tisztítás
- 3 irányú légbefúvás
- Infra távirányító

A09AH* / A12AH*



**A09AHM
A12AHM**



**A09AHD
A12AHD**



Modell	Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]
A09AH(D/M)	2,6 / 2,6
A12AH(D/M)	3,4 / 3,5



külső egység



2,6 - 3,4 kW

ART COOL Mirror

- NEO Plasma légtisztító rendszer
- Korrózióálló Gold Fin bevonatú hőcserélő
- Automatikus tisztítás
- Cserélhető színes előlap
- Automatikus üzemmódváltás
- Infra távirányító

C09AH* / C12AH* / C18AH*



C09AHR / C12AHR / C18AHR



C09AHM / C12AHM / C18AHM



Modell	Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]
C09AH(R/M)	2,7 / 2,8
C12AH(R/M)	3,5 / 3,7
C18AH(R/M)	5,2 / 5,5



red dot design award

külső egység



2,7 kW



3,5 kW



5,2 kW

INVERTER

- NEO Plasma légtisztító rendszer
- Korrózióálló Gold Fin bevonatú hőcserélő
- Automatikus tisztítás
- Automatikus üzemmódváltás
- Infra távirányító

S09AM / S12AM / S18AM / S24AW



S09AM / S12AM / S18AM



S24AW



Modell	Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]
S09AM	2,6 / 3,2
S12AM	3,5 / 4,0
S18AM	5,3 / 5,8
S24AW	7,0 / 8,1



külső egység



2,6 kW



3,5 kW



5,3 - 7,0 kW

NEO Plasma

- NEO Plasma légtisztító rendszer
- Korrózióálló Gold Fin bevonatú hőcserélő
- Automatikus tisztítás
- Automatikus üzemmódváltás
- Infra távirányító

S09AHP / S12AHP / S18AHP / S24AHP



S09AHP / S12AHP / S18AHP / S24AHP



Modell	Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]
S09AHP	2,8 / 2,9
S12AHP	3,5 / 3,8
S18AHP	5,3 / 5,7
S24AHP	6,4 / 6,8



külső egység



2,8 kW



3,5 kW



5,3 kW



6,4 kW

BIO

- JetCool üzemmód
- Infra távirányító
- Egészséges páratlanítás

K09AH / K12AH / K18AH / K24AH



K09AH / K12AH / K18AH / K24AH



Modell	Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]
K09AH	2,8 / 2,9
K12AH	3,5 / 3,8
K18AH	5,3 / 5,7
K24AH	6,4 / 6,8

külső egység



2,8 kW



3,5 kW



5,3 kW



6,4 kW

Megjelenés		ARTCOOL											
		Gallery		Mirror inverter		Panel		Mirror					
Kivitel		A09AW1	A12AW1	C09AWR/M	C12AWR/M	C18AWR/M	A09AHD/M	A12AHD/M	C09AHR/M	C12AHR/M	C18AHR/M		
Teljesítmény	Hűtés [kW]	2,7	3,5	2,6	3,5	5,2	2,6	3,4	2,7	3,5	5,2		
	Fűtés [kW]	3,5	4,2	3,6	4,5	6,0	2,6	3,5	2,8	3,7	5,5		
Energiaosztály	EER (Hűtés)	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B		
	COP (Fűtés)	A	A	A	A	B	D	D	C	C	C		
Tápfeszültség	[fázis, V, Hz]	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50		
	Hűtés [kW]	0,83	1,09	0,65	1,09	1,64	0,86	1,15	0,89	1,14	1,75		
Teljesítményfelvétel	Fűtés [kW]	0,96	1,16	0,87	1,26	1,77	0,91	1,20	0,84	1,15	1,73		
	Hűtés [A]	3,8	4,9	3,0	4,8	7,3	3,9	5,1	4,0	5,1	8,0		
Áramfelvétel	Fűtés [A]	4,4	5,2	4,0	5,7	8,3	4,1	5,3	3,7	5,2	8,0		
		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		
Hűtőközeg	Szélesség [mm]	600	600	912	912	1170	570	570	1030	1030	1170		
	Magasság [mm]	600	600	282	282	299	568	568	290	290	315		
Méretek	Mély [mm]	146	146	165	165	200	129	129	153	153	173		
	Szélesség [mm]	770	770	770	770	870	770	770	575	770	870		
Külséri	Magasság [mm]	545	545	545	545	655	545	545	525	540	655		
	Mély [mm]	245	245	245	245	320	245	245	260	245	320		
Zajszint	[dB(A)]	35/29/25/22	39/32/25/23	31/27/22/20	37/27/22/20	42/39/36/34	35/30/26	42/34/28	32/28/26	36/33/29	40/38/36		
	[dB(A)]	48	48	45	45	54	46	46	46	46	53		
Csőtármérő	Foly. [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35		
	Gáz [mm]	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7	9,52	12,7	9,52	12,7	12,7		
Max. csőhossz	[m]	15	15	15	15	30	15	15	15	15	30		
	[m]	7	7	7	7	15	7	7	7	7	15		
Tápkábel	[ér x mm ²]	3 x 1	3 x 1,5	3 x 1	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1,5		
	[ér x mm ²]	4 x 1	4 x 1,5	4 x 1	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1,5		
Lábtávolság	[mm]	518,4	518,4	518,4	518,4	546	518,4	518,4	392	518,4	546		
	Beléri [kg]	15	15	10	10	14,1	12	12	9,5	9,5	13		
Tömeg	Külséri [kg]	32	32	32	32	46	31	31	23	31	64		

A folyamatos műszaki fejlesztések miatt az adatok változtatásának jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk!

Megjelenés		Oldalfali															
		Inverter							NEO Plasma							Bio	
Kivitel	Típus	S09AM	S12AM	S18AM	S24AW	S09AHP	S12AHP	S18AHP	S24AHP	K09AH	K12AH	K18AH	K24AH				
Teljesítmény	Hűtés [kW]	2,6	3,5	5,3	7,0	2,8	3,5	5,3	6,4	2,8	3,5	5,3	6,4				
	Fűtés [kW]	3,2	4,0	5,8	8,1	2,9	3,8	5,7	6,8	2,9	3,8	5,7	6,8				
Energiaosztály	EER (Hűtés)	A	A	A	C	A	A	C	D	A	A	C	D				
	COP (Fűtés)	B	B	B	D	B	B	D	E	Bio	B	D	E				
Tápfeszültség	[fázis, V, Hz]	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50				
	Hűtés [kW]	0,82	1,09	1,73	2,50	0,86	1,09	1,82	2,39	0,86	1,09	1,82	2,39				
Teljesítmény/felvétel	Fűtés [kW]	0,93	1,17	1,80	2,88	0,84	1,10	1,95	2,45	0,84	1,10	1,95	2,45				
	Hűtés [A]	3,8	5,0	8,0	11,0	4,0	5,0	8,2	10,5	4,0	5,0	8,2	10,5				
Áramfelvétel	Fűtés [A]	4,3	5,3	8,3	13,0	4,0	5,1	8,9	10,5	4,0	5,1	8,9	10,5				
	Hűfűközeg	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A				
Méretek	Beltéri	Szélessé [mm]	840	840	1090	1090	840	911	1082	840	911	1082	1082				
		Magas [mm]	270	270	300	300	270	282	282	297	270	282	297	297			
	Kültéri	Mély [mm]	153	153	180	178	155	172	195	195	180	172	223	223			
		Szélessé [mm]	770	770	870	870	770	770	870	870	770	770	870	870			
Zajszint	[dB(A)]	Magas [mm]	545	545	800	800	540	540	655	540	540	655	655				
		Mély [mm]	245	245	320	320	245	245	320	320	245	245	320	320			
Csőtápmérő	[dB(A)]	32/28/25/22	38/30/25/22	43/40/37/35	44/41/37/35	35/33/30	41/36/32	40/37/33	45/40/35	35/33/30	39/35/32	40/37/33	45/40/35				
		Kültéri	45	45	56	56	47	49	54	55	47	49	54	55			
Max. csőhossz	[m]	Foly. [mm]	6,35	6,35	9,52	9,52	6,35	6,35	9,52	6,35	6,35	9,52	9,52				
		Gőz [mm]	9,52	9,57	12,7	15,88	9,52	12,7	12,7	15,88	9,52	12,7	12,7	15,88			
Tápkábel	[ér x mm ²]	Max. csőhossz	15	15	30	30	15	15	30	15	15	30	30				
		Max. szintkülönbség	7	7	15	15	7	7	15	15	7	7	15	15			
Vezetőnkábel	[ér x mm ²]	Tápkábel	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 1	3 x 1	3 x 2,5	3 x 1	3 x 1	3 x 1,5	3 x 2,5				
		Vezetőnkábel	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 1	4 x 1	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 1	4 x 1	4 x 1,5	4 x 2,5			
Tömeg	[kg]	Lábtávolság	518,4	518,4	546	546	518,4	518,4	546	518,4	518,4	546	546				
		Beltéri [kg]	7,5	7,5	13	13	7	7	11,6	11,6	7	7	11,6	11,6			
		Kültéri [kg]	32	32	46	60	36	25	59	36	25	59	60				

A folyamatos műszaki fejlesztések miatt az adatok változtatásának jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk!

Tulajdonságok



• NEO Plasma légtisztító rendszer



• Automatikus légáram



• Korrozóálló Gold Fin hőcserélő



• Vezeték nélküli infra távirányító



• Automatikus üzemmódváltás



• Éjszakai automatikus üzem



• Automatikus tisztítás



• Egészséges páratlanítás



• Jet Cool



• Automatikus újraindulás



• Új CHAOS légáram



• 24 órás ki-/bekapcsolás időzítés



• 3 irányú légbefűvés



• Meleg indítás



Forgalmazó:

