

GLORY KÉSZÜLÉKCSALÁD

R410A

R410A alapmodell



MSG-09HRN1 **H** 2,50 kW **F** 2,64 kW

MSG-12HRN1 **H** 3,22 kW **F** 3,52 kW



Csak nálunk kapható!



R1 KÉSZÜLÉKCSALÁD

Digitális kijelzővel



MSR1-07HRN1 **H** 2,05 kW **F** 2,20 kW

MSR1-09HRN1 **H** 2,65 kW **F** 2,78 kW

MSR1-12HRN1 **H** 3,50 kW **F** 3,50 kW

MSR1-18HRN1 **H** 5,25 kW **F** 5,56 kW

MSR1-24HRN1 **H** 7,05 kW **F** 7,91 kW



GLORY OLDALFALI MONO KÉSZÜLÉKEK

R407C

Széles választékban!



MSG-07HRN2 **H** 2,05 kW **F** 2,34 kW

MSG-09HRN2 **H** 2,65 kW **F** 2,93 kW

MSG-12HRN2 **H** 3,50 kW **F** 4,10 kW

MSG-18HRN2 **H** 5,25 kW **F** 6,15 kW

MSG-24HRN2 **H** 6,74 kW **F** 7,62 kW

MSG-30HRN2 **H** 7,91 kW **F** 9,38 kW



GLORY OLDALFALI MULTI KÉSZÜLÉKEK

Csak nálunk kapható!



M2OA-18HRN2/2xMSGI-09HRN2

H 2x2,65 kW **F** 2x2,9 kW

M2OA-21HRN2/MSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2

H 2,65+3,5 kW **F** 2,9+3,8 kW

M3OA-30HRN2/2xMSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2

H 2x2,6+3,5 kW **F** 2x2,9+3,8 kW



VERTU oldalfali split klímaberendezés R410A

Kiárusítás!



MSV1-09HRN1


H 2,5 kW **F** 3,0 kW

MSV1-12HRN1

H 3,5 kW **F** 3,8 kW



R410A



		GLORY R410A			GLORY R407C				
TÍPUS		MSG-09HRN1	MSG-12HRN1	MSG-07HRN2	MSG-09HRN2	MSG-12HRN2	MSG-18HRN2	MSG-24HRN2	MSG-30HRN2
Hűtő/Fűtő teljesítmény	kW	2,50/2,64	3,22/3,52	2,05/2,34	2,65/2,93	3,50/4,10	5,25/6,15	6,74/7,62	7,91/9,38
Üzemi áramfelvétel Hűt./Fűt.	A	3,5/3,3	4,6/4,7	3,8/4,0	4,6/4,6	5,6/5,4	9,0/9,8	12,1/11,7	14,8/15,1
EER	W/W	3,21	3,22	2,41	2,52	2,77	2,63	2,54	2,45
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A	C 25A	C 32A
Tömeg belt./kült.	kg	8,0/27,5	8,5/28,5	8,5/30	8,5/29	8,5/36	13,5/41,5	17/62	17/64
Méret	beltéri	mm	750x250x198	750x250x188	750x250x188	750x250x188	906x286x235	1080x330x222	1080x330x222
	kültéri	mm	750x535x235	750x535x235	700x535x235	700x535x235	780x540x250	760x590x285	845x695x335
Zajszint belt./kült. min.	dB(A)	39/52	42/54	35/49	36/52	40/55	42/53	43/55	45/57
Max. csőhossz/max.szintkül.	m	15/8	15/8	10/5	10/5	10/5	15/8	20/10	20/10
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0	9,53/16,0
Működési tart. hűtés/fűtés	°C	18 - 43 / -7 - 24			18 - 43 / -7 - 24				
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C

		R1 SOROZAT					VERTU		
		MSR1-07HRN1	MSR1-09HRN1	MSR1-12HRN1	MSR1-18HRN1	MSR1-24HRN1	MSV1-09HRN1	MSV1-12HRN1	
Hűtő/Fűtő teljesítmény	kW	2,05/2,20	2,65/2,78	3,50/3,50	5,25/5,56	7,05/7,91	2,65/3,00	3,50/3,80	
Üzemi áramfelvétel Hűt./Fűt.	A	3,5/3,3	3,7/3,5	4,8/4,3	8,2/7,7	11,5/11,5	3,6/3,7	4,8/4,6	
EER	W/W	3,21	3,21	3,22	2,85	2,81	3,23	3,21	
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 10A	C 20A	C 25A	C 10A	C 16A	
Tömeg belt./kült.	kg	8,5/25,5	8,5/24,5	9,0/26,0	10,0/42,0	13,5/62,0	10/31	10,5/34	
Méret	beltéri	mm	790x275x195	790x275x195	790x275x195	940x275x198	1030x313x221	795x270x165	845x286x165
	kültéri	mm	680x416x260	700x635x235	780x540x250	760x590x285	845x695x335	780x540x250	780x540x250
Zajszint belt./kült. min.	dB(A)	36/52	39/52	42/54	44/58	46/61	32/54	34/55	
Max. csőhossz/max.szintkül.	m	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10	20/8	20/8	
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0	6,35/9,53	6,35/9,53	
Működési tart. hűtés/fűtés	°C	18 - 45 / -7 - 24					18 - 43 / -7 - 24		
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	

GLORY MULTI		KÜLTÉRI	M20A-18HRN2	M20A-21HRN2	M30A-30HRN2
		BELTÉRI	2xMSGI-09HRN2	MSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2	2xMSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2
Hűtő/Fűtő teljesítmény	kW		2x2,65/2x2,90	2,65+3,50/2,90+3,80	2x2,60+3,50/2x2,90+3,80
Üzemi áramfelvétel Hűt./Fűt.	A		9,6/9,8	10,2/11,5	16,1/16,3
EER	W/W		2,63	2,68	2,62
Hálózati áram	V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A		C 20A	C 20A	C 25A
Tömeg belt./kült.	kg		8,5+8,5/73	8,5+8,5/79	8,5+8,5+8,5/79
Méret	beltéri	mm	750x250x188	750x250x188	750x250x188
	kültéri	mm	895x655x345	895x655x345	860x830x330
Zajszint belt./kült. min.	dB(A)		32;32 / 58	32;28 / 58	32;32;28 / 60
Max. csőhossz/max.szintkül.	m		10+10 / 10	10+10 / 10	10+10+10 / 10
Csőméret	mm		6,35/9,53	6,35/9,53; 6,35/12,7	6,35/9,53; 6,35/12,7
Működési tart. hűtés/fűtés	°C		18 - 43 / -7 - 24		
Hűtőközeg			R 407C	R 407C	R 407C

A gyártó a dokumentumban található műszaki adatok változásának jogát fenntartja.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:

Hűtés: belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB Fűtés: belső hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Szimbólumok jelentése

		LED Digitális kijelzés			
		LCD Digitális kijelző			
		Kétirányú automatikus légbefúvás			