

Midea Oldalfali split klímaberendezések

GLORY KÉSZÜLÉKCSALÁD

R410A alapmodell



MSG-09HRN1 **H** 2,50 kW **F** 2,64 kW



R410a

R410a

R1 KÉSZÜLÉKCSALÁD

Digitális kijelzővel



MSR1-07HRN1 **H** 2,05 kW **F** 2,20 kW
 MSR1-09HRN1 **H** 2,65 kW **F** 2,78 kW
 MSR1-12HRN1 **H** 3,50 kW **F** 3,50 kW
 MSR1-18HRN1 **H** 5,25 kW **F** 5,56 kW
 MSR1-24HRN1 **H** 7,05 kW **F** 7,91 kW



GLORY OLDALFALI MONO KÉSZÜLÉKEK R407c

Széles választékban!



R407c

MSG-07HRN2 **H** 2,05 kW **F** 2,34 kW
 MSG-09HRN2 **H** 2,65 kW **F** 2,93 kW
 MGP-09HRN2 **H** 2,65 kW **F** 2,93 kW
 műanyag burkolatú küétéri egységgel
 MSG-12HRN2 **H** 3,50 kW **F** 4,10 kW
 MSG-18HRN2 **H** 5,25 kW **F** 6,15 kW
 MSG-24HRN2 **H** 6,74 kW **F** 7,62 kW
 MSG-30HRN2 **H** 7,91 kW **F** 9,38 kW



GLORY OLDALFALI MULTI KÉSZÜLÉKEK R407c



R407c

M20A-18HRN2/2xMSGI-09HRN2
H 2x2,65 kW **F** 2x2,9 kW
 M20A-21HRN2/MSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2
H 2,65+3,5 kW **F** 2,9+3,8 kW
 M30A-30HRN2/2xMSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2
H 2x2,6+3,5 kW **F** 2x2,9+3,8 kW



		GLORY R410a		GLORY R407c						
TÍPUS		MSG-09HRN1	MSG-07HRN2	MSG-09HRN2	MGP-09HRN2	MSG-12HRN2	MSG-18HRN2	MSG-24HRN2	MSG-30HRN2	
Hűtő/Fűtő teljesítmény	kW	2,50/2,64	2,05/2,34	2,65/2,93	2,65/2,93	3,50/4,10	5,25/6,15	6,74/7,62	7,91/9,38	
Üzemi áramfelvétel Hűt./Fűt.	A	3,5/3,3	3,8/4,0	4,6/4,6	4,6/4,6	5,6/5,4	9,0/9,8	12,1/11,7	14,8/15,1	
EER	W/W	3,21	2,41	2,52	2,52	2,77	2,63	2,54	2,45	
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A	C 25A	C 32A	
Tömeg belt./kült.	kg	8,0/27,5	8,5/30	8,5/29	8,5/30	8,5/36	13,5/41,5	17/62	17/64	
Méret	beltéri	mm	750x250x198	750x250x188	750x250x188	750x250x198	750x250x188	906x286x235	1080x330x222	1080x330x222
	kültéri	mm	750x535x235	700x535x235	700x535x235	750x560x300	780x540x250	760x590x285	845x695x335	845x695x335
Zajszint belt./kült. min.	dB(A)	39/52	35/49	36/52	36/52	40/55	42/53	43/55	45/57	
Max. csőhossz/max.szintkül.	m	15/8	10/5	10/5	10/5	10/5	15/8	20/10	20/10	
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0	9,53/16,0	
Működési tart. hűtés/fűtés	°C	18-43/-7-24			18-43/-7-24					
Hűtőközeg		R 410a	R 407c	R 407c	R 407c	R 407c	R 407c	R 407c	R 407c	

		R1 SOROZAT R410a					
		MSR1-07HRN1	MSR1-09HRN1	MSR1-12HRN1	MSR1-18HRN1	MSR1-24HRN1	
Hűtő/Fűtő teljesítmény	kW	2,05/2,20	2,65/2,78	3,50/3,50	5,25/5,56	7,05/7,91	
Üzemi áramfelvétel Hűt./Fűt.	A	3,5/3,3	3,7/3,5	4,8/4,3	8,2/7,7	11,5/11,5	
EER	W/W	3,21	3,21	3,22	2,85	2,81	
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 10A	C 20A	C 25A	
Tömeg belt./kült.	kg	8,5/25,5	8,5/24,5	9,0/26,0	10,0/42,0	13,5/62,0	
Méret	beltéri	mm	790x275x195	790x275x195	790x275x195	940x275x198	1030x313x221
	kültéri	mm	680x416x260	700x635x235	780x540x250	760x590x285	845x695x335
Zajszint belt./kült. min.	dB(A)	36/52	39/52	42/54	44/58	46/61	
Max. csőhossz/max.szintkül.	m	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10	
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0	
Működési tart. hűtés/fűtés	°C	18 - 45 / -7 - 24					
Hűtőközeg		R 410a	R 410a	R 410a	R 410a	R 410a	

GLORY MULTI		KÜLTÉRI	M20A-18HRN2	M20A-21HRN2	M30A-30HRN2
		BELTÉRI	2xMSGI-09HRN2	MSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2	2xMSGI-09HRN2+MSGI-12HRN2
Hűtő/Fűtő teljesítmény	kW		2x2,65/2x2,90	2,65+3,50/2,90+3,80	2x2,60+3,50/2x2,90+3,80
Üzemi áramfelvétel Hűt./Fűt.	A		9,6/9,8	10,2/11,5	16,1/16,3
EER	W/W		2,63	2,68	2,62
Hálózati áram	V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A		C 20A	C 20A	C 25A
Tömeg belt./kült.	kg		8,5+8,5/73	8,5+8,5/79	8,5+8,5+8,5/79
Méret	beltéri	mm	750x250x188	750x250x188	750x250x188
	kültéri	mm	895x655x345	895x655x345	860x830x330
Zajszint belt./kült. min.	dB(A)		32;32 / 58	32;28 / 58	32;32;28 / 60
Max. csőhossz/max.szintkül.	m		10+10 / 10	10+10 / 10	10+10+10 / 10
Csőméret	mm		6,35/9,53	6,35/9,53; 6,35/12,7	6,35/9,53; 6,35/12,7
Működési tart. hűtés/fűtés	°C		18 - 43 / -7 - 24		
Hűtőközeg			R 407c	R 407c	R 407c

A gyártó a dokumentumban található műszaki adatok változásának jogát fenntartja.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:

Hűtés: belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB Fűtés: belső hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Szimbólumok jelentése

	Öntisztító funkció		LED Digitális kijelzés		Önműködő hibaellenőrzés és visszajelzés		Automata újraindítás		Korrózióálló bevonattal ellátott kültéri egység
	"Follow me" funkció		LCD Digitális kijelző		Golden Bio hőcserélők		Meleg indítás (fűtő üzemmódban)		Aktív szén elektrostatikus szűrő
	Ionizátor		Kétirányú automatikus légfűtés		Turbó üzemmód		Éjszakai üzemmód		Levehető, mosható előlap