



Műszaki adatok				
		multi split		
Típus	készlet	MS2G-18HRN2	MS2G-21HRN2	MS3G-30HRN2
	beltéri	2 x MSGI-09HRN2	MSGI-09HRN2 + MSGI-12HRN2	2 x MSGI-09HRN2 + MSGI-12HRN2
	kültéri	M2OA-18HRN2	M2OA-21HRN2	M3OA-30HRN2
Hűtőközeg típusa		R 407C	R 407C	R 407C
Hűtő teljesítmény		5300	6150	8700
Hűtő teljesítmény	3 belt egység működik	W	-	2600+2600+3500
	2 belt egység működik	W	2650+2650	2650+3500
		W		
	1 belt egység működik	W	A: 2650	A: 2650
		B: 2650	B: 3500	B: 3500
Fűtő teljesítmény	W	2900+2900	2900+3800	2900+2900+3800
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	9,6 (4,9/4,9)	10,2(4,8/6,4)
	Fűtés	A	9,8 (5,0/5,0)	11,5(5,0/6,8)
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	1980	2300
	Fűtés	W	2000	2350
EER	-	2,68	2,68	2,62
COP	-	2,90	2,85	2,86
Hálózati áram	V / f / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javaolt biztosíték típus	A	C 20A	C 20A	C 25A
Légszállítás	max./közép/min.	(m3/h)	510/460/410	510/460/410 ; 660/580/500
Zajszint max./közép/min	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	36/34/32	36/34/32 ; 39/33/28
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<58	<58
Kondenzvíz leválasztás	l/óra	1,0+1,0	1,0+1,2	1,0+1,2+1,2
Súly (beltéri/kültéri)	kg	8,5+8,5/73	8,5+8,5/79	8,5+8,5+8,5/90
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	750x250x188	750x250x188
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	895x655x345	895x655x345
Talpméret (kültéri)		mm	680x370	680x370
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	10+10	10+10+10
	max szintkülönbség	m	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53; 6,35/12,7
Hűtőközeg	g	R407C 800+800g	R407C 750+1000g	R407C 1470+820g
Extra freon-töltet igény			körönként 5 m felett 15 g/m	
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	5x1,5	5x1,5
Hálózati bekötés	kültéri	x mm ²	3x2,5	3x2,5
	beltéri	x mm ²	3x1,5	3x1,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs 2db	rotációs 2db

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

JELLEMZŐK			
Aktívszenes elektrosztatikus szűrő	•	•	•
Időzítés		24 óra (valós idő)	
Éjszakai üzemmód	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•
Automatikus légterelés (Swing)	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•
Levehető mosható előlap	•	•	•