

2008 VERTU



Műszaki adatok						
			FIX SEBESSÉGES			INVERTERES
Típus			MSV1-07HRN1	MSV1-09HRN1	MSV1-12HRN1	MSV1-12HRDN1
Hűtőközeg típusa			R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Hűtő teljesítmény	W		2100	2650	3500	3500 (1200-4000)
Fűtő teljesítmény	W		2300	3000	3800	3800 (1200-4200)
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	2,8	3,6	4,8	4,9 (1,7-6,5)
	Fűtés	A	2,9	3,7	4,6	4,7(1,8-6,6)
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	640	820	1090	1080 (350-1400)
	Fűtés	W	650	840	1050	1050 (360-1420)
EER	-		3,28 A	3,23 A	3,21 A	3,24 A
COP	-		3,61 A	3,61 A	3,63 A	3,63 A
Hálózati áram	V/ f /Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték típus	A		C 10A	C 10A	C 16 A	C 16A
Légszállítás max	(m3/h		450	550	650	700/520/420
Zajszint max./közép/min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	36/33/30	38/35/32	40/347/34	42/35/29
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<54	<54	<55	<54
Kondenzvíz leválasztás	l/óra		0,7	1	1,2	1,2
Súly (beltéri/kültéri)	kg		10/28,5	10/31	10,5/34	10/39,5
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	795x270x165	795x270x165	845x286x165	845x286x165
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	700x535x235	780x540x250	780x540x250	760x590x285
Talpméret (kültéri)	mm		458x250	549x266	549x266	530x290
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	20	20	20	20
	max szintkülönbség	m	8	8	8	8
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7
Hűtőközeg	g		R410A 820g	R410A 900g	R410A 1050g	R410A 1230g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 30 g/m			
Elektromos vezeték kültéri - beltéri között	x mm ²		5x1,5	5x1,5	5x1,5	4x1,5
Hálózati bekötés beltéri	x mm ²		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 50
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-15 ~ 34
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség	°C		17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs	rotációs

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

JELLEMZŐK				
Aktívszenes elektrosztatikus szűrő	•	•	•	•
Öntisztító funkció	•	•	•	•
"FOLLOW ME" funkció	•	•	•	•
Ionizátor	•	•	•	•
Turbó funkció	•	•	•	•
LCD kijelző	•	•	•	•
"Golden Bio" bevonatú hőcserélők	•	•	•	•
Időzítés	24 óra (időintervallum)			
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•	•
Automatikus légterelés (Swing)	•	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•
Levehető mosható előlap	•	•	•	•

2008.12.01